



Placa de sinalização
sempre acesa

PSA 225



2 OPÇÕES DE USO:
SEMPRE ACESA
E AUTÔNOMA



ALTO BRILHO



AUTONOMIA
DE 3 HORAS



MATERIAL
ANTI-UV



KIT COMPLETO
PARA INSTALAÇÃO



L	A	P
255 mm	213 mm	23 mm



A placa de sinalização PSA 225 possui duas faces. O modelo tem um design discreto e funcional, por isso se adapta a qualquer tipo de ambiente. A PSA é utilizada para sinalizar as rotas de fuga, facilitando o abandono dos ambientes em uma emergência.

Características

- » Modos de operação: *Sempre acesa* ou *Autônoma*
- » Autonomia de bateria de três horas
- » 8 LEDs de alto brilho
- » Material anti-UV
- » Acompanha cartela de adesivos
- » Acompanha suporte de fixação
- » Acompanha buchas e parafusos



Duas opções de uso em único produto

Ela tem chave seletora com duas opções de uso: *Autônoma*, em que o produto acenderá automaticamente na falta de energia elétrica e *Sempre acesa*, em que o produto permanece aceso também quando há energia elétrica no local.



Mais iluminação e mais autonomia

São 8 LEDs de alto brilho que permitem um alto desempenho de iluminação associado a um baixo consumo de energia, baixa emissão de calor e alta durabilidade. A placa acende automaticamente em caso de queda de energia, oferecendo até 3 horas de autonomia com qualidade de iluminação.



Fabricada em material anti-UV

Por ser desenvolvida com material anti-UV, é mais resistente à luz solar.



Completo para você

O kit é completo e vem com suporte de fixação, parafusos e buchas, tornando ainda mais ágil a instalação, além de uma cartela de adesivos com setas indicativas, que pode ser utilizada conforme as necessidades do projeto.

Especificações técnicas

Tensão de alimentação	100 a 240 Vac 50/60 Hz
Consumo	1 W
Autonomia	> 3 horas
Fluxo luminoso	30 lm
Tempo de carga	24h 220 V/48h 127 V
Bateria	Íons de lítio 3,7 V 600 mAh
Tipo de lâmpada	8 LEDs alto brilho
Modos de operação	Autônoma ou sempre acesa
Temperatura de operação	-10 a 50 °C
Dimensões do produto (L x A x P)	255 x 213 x 23 mm